


BANCO BBX



Dotazione a vano: N°1 coppia guida con N°1 griglia plastificata

Optional:

- Porte reversibili
- Frequenze e/o tensioni diverse
- Impianto su ruote
- Unità remota (max 10mt)
- Predisposizione per industria 4.0

**SOFTWARE ALASKA
BIGA4**



DATI TECNICI

BX 20

BX 30

BX 40

Numero porte	N°	2	3	4
Temperatura	°C	-5/+40		
Dimensioni senza piano (LxPxH)	mm	1456X750x810	1984X750x810	2512X750x810
Dimensioni con piano (LxPxH)	mm	1456X750x850	1984X750x850	2512X750x850
Dimensioni con piano con alzatina (LxPxH)	mm	1456X750x950	1984X750x950	2512X750x950
Profondità con porta a 90°	mm	1230		
Profondità interna	mm	640		
Spessore isolamento	mm	50		
Capacità marne cm 60x40x27(h)	N°	4	6	8
Gas Refrigerante		R290		
Alimentazione	V/~/Hz	230/1F/50		
Tipo spina alimentazione		Spina Schuko		
Max potenza elettrica	W	1250	1300	1300
Max corrente assorbita	A	5,0	5,6	5,6
Tipo di sbrinamento		Elettrico		
Dimensioni imballo pallet (LxPxH)	mm	1520x850x1110	2050x850x1110	2580x850x1110
Peso netto	Kg	140	190	230
Peso lordo imballo pallet	Kg	160	210	250

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La ditta ALASKA si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie, senza preavviso. La riproduzione totale e/o parziale della presente é VIETATA. I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.