

# REFRIGERATORI AD ACCUMULO



**Dotazione di serie:**


- Pompa autoclave;

**Optional:**


- Frequenze e/o tensioni diverse;

**POMPA DI RICIRCOLO**

S 100/100  
S 200/150  
B 400/150  
S 400/300



S 600/450  
A 1000/450  
S 1000/600



ALASKA S.r.l. – Via A. De Gasperi, 1428 45023 COSTA DI ROVIGO - ITALIA

[www.alaska.it](http://www.alaska.it)

TURRI GROUP

**DATI TECNICI**

		<b>S100/100</b>	<b>S200/150</b>	<b>B400/150</b>	<b>S400/300</b>
Produzione oraria +18/+3°C *	L/h	100	150	150	300
Capacità vasca	L	100	200	400	400
Dimensioni (LxPxH)	cm	70x55x116	70x55x156	80x105x167	80x105x167
Portata acqua erogata	L/min	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Pressione acqua erogata	bar	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4
Max potenza elettrica	W	1520	1750	1750	4000
Max corrente assorbita	A	6,8	8	8	8,5
Freon		R452A	R452A	R452A	R452A
Alimentazione	V/~ /Hz	230/1F/50	230/1F/50	230/1F/50	400/3F/50
Tipo spina alimentazione		Spina ind. 230V 2P+T 16A	Spina ind. 230V 2P+T 16A	Spina ind. 230V 2P+T 16A	Spina ind. 400V 3P+N+T 16A
Attacchi idraulici (IN / OUT)	mm	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Peso a vuoto / pieno	kg	95 / 195	120 / 320	180 / 580	200 / 600
Peso con imballo	kg	120	150	270	300
Dimensioni imballo pallet (LxPxH)	cm	80x65x145	80x65x155	87x112x200	87x112x200

\* Con condizioni di lavoro: Temperatura ambiente +32°C

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La ditta ALASKA si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie, senza preavviso. La riproduzione totale e/o parziale della presente è VIETATA. I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

**ALASKA S.r.l.** – Via A. De Gasperi, 1428 45023 COSTA DI ROVIGO - ITALIA

[www.alaska.it](http://www.alaska.it)

TURRI GROUP

## DATI TECNICI

### S600/450

### A1000/450

### S1000/600

Produzione oraria +18/+3°C *	L/h	450	450	600
Capacità vasca	L	600	1000	1000
Dimensioni (LxPxH)	cm	105x110x156	105x110x190	105x110x190
Portata acqua erogata	L/min	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Pressione acqua erogata	bar	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 4
Max potenza elettrica*	W	5200	5200	6900
Max corrente assorbita	A	16,7	16,7	18,3
Freon		R452A	R452A	R452A
Alimentazione	V/~ /Hz	400/3F/50	400/3F/50	400/3F/50
Tipo spina alimentazione		Spina ind. 400V 3P+N+T 16A	Spina ind. 400V 3P+N+T 16A	Spina ind. 400V 3P+N+T 32A
Attacchi idraulici (IN / OUT)	mm	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Peso mobile a vuoto / pieno	kg	300/ 900	330 / 1350	350 / 1350
Peso mobile con imballo	kg	330	380	400
Dimensioni imballo mobile pallet (LxPxH)	cm	120x163x180	115x150x220	115x150x220

\* Con condizioni di lavoro: Temperatura ambiente +32°C

\*\* Unità frigorifera da installare a distanza

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. La ditta ALASKA si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie, senza preavviso. La riproduzione totale e/o parziale della presente è VIETATA. I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.

**ALASKA S.r.l.** – Via A. De Gasperi , 1428 45023 COSTA DI ROVIGO - ITALIA

[www.alaska.it](http://www.alaska.it)

TURRI GROUP